

Q8 Formula Exclusive C3 0W-30

Описание

Синтетическое моторное масло для высоконагруженных двигателей Euro 5 и Euro 6 в которых рекомендуется спецификация ACEA C3, произведено по технологии Low SAPS.

Применение

- Моторное масло для легковых и коммерческих автомобилей с бензиновыми, дизельными или, работающими на сжиженном природном газе, двигателями Евро 6 и 5 как с турбонаддувом, так и без него.

Спецификации

- ACEA C3

Преимущества

- Специальная технология Low SAPS позволяет защищать катализатор выхлопных газов и фильтр сажевых частиц.
- Масло обеспечивает отличную чистоту и надёжно защищает от износа, что увеличивает долговечность работы двигателя.
- Отличная совместимость с биотопливом.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 0W-30
Плотность при 15 °C	D 4052	кг/м ³	843
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	11.6
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	64,0
Индекс вязкости	D 2270	-	180
Кажущаяся вязкость при -35 °C	D 5293	мПа*с	5700
Температура застывания	D 97	°C	-42
Температура вспышки	D 92	°C	205
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига	CEC-L-36-A-90	мПа*с	>-3,5

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

