

Q8 Formula Truck 8500 10W-40

Описание

Синтетическое энергосберегающее моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS), специально разработанное для высоконагруженных дизельных двигателей Euro VI.

Применение

- Для дизельных двигателей Euro IV, Euro V и Euro VI, оснащенных сажевым фильтром (DPF) или каталитическим нейтрализатором (SCR), работающих на дизельном топливе с низким содержанием серы (50 ppm или ниже) и в тяжелых условиях эксплуатации.
- Лучшая в классе совместимость с биотопливом и превосходные смазывающие характеристики при низкотемпературном запуске.
- Рекомендуются для использования с увеличенными интервалами замены масла как предписано OEM производителями двигателей.
- Когда предписываются спецификации ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CJ-4.

Спецификации

ACEA E6 / E7 / E9
API CJ-4

OEM Одобрения

Volvo VDS-4
MB 228.31/228.51
MAN M 3477
MTU Type 3.1
Renault RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
Deutz DQC IV-10 LA
Cummins CES 20081
Scania Low Ash

Рекомендации

Iveco E9
DAF extended Drain
Caterpillar ECF-3
Volvo CNG
Renault RXD/RGD
MTU Type 2.1

Преимущества

- Специально разработанная рецептура и состав базового масла для ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CJ-4.
- Обеспечивает повышенную долговечность работы двигателя, уменьшая его износ и коррозию.
- Отличная совместимость с биотопливом и смазывающие характеристики при низкотемпературном запуске.
- Не оказывает негативного воздействия на фильтр сажевых частиц (DPF/CRT).
- Обеспечивает дополнительную защиту системы каталитической нейтрализации (SCR).
- Отличные характеристики прокачиваемости масла во время холодного запуска.
- Надежно защищает от полирования стенки цилиндров и от износа кулачков.
- Обеспечивает длительные интервалы замены масла, тем самым снижая затраты на техническое обслуживание.
- Гарантирует надёжное смазывание элементов двигателя в любое время года даже во время низкотемпературного запуска.
- Низкий уровень сульфатной зольности обеспечивает чистоту камеры сгорания.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 10W-40
Плотность при 15 °C	D 1298	кг/м ³	879
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	90.5
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	13.5
Индекс вязкости	D 2270	-	150
Температура вспышки	D 93	°C	226
Температура застывания	D 97	°C	-39
Щелочное число	D 2896	мг KOH/g	10,0
Сульфатная зольность	D 874	% масс	1,0

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

