

Описание

- Антиадгезионное средство, идеально подходящее для удаления остатков асфальта из строительного оборудования, содержит высокорасфинированное базовое масло.

Применение

- Q8 Dino антиадгезионное масло для заводов по производству асфальта, грузовых автомобилей, перевозящих асфальт, а также для очистки инструментов на рабочем месте.

Преимущества

- Низкий уровень запаха.
Продукт разработан с низким содержанием ароматических веществ.
- Легко наносится.
Из-за низкой вязкости продукт может легко наноситься с помощью кисти.
- Хорошая теплостойкость.
Благодаря своей высокотемпературной способности может использоваться в условиях высоких температур.
- Не содержит растворителей.
Продукт не содержит каких-либо ароматических соединений, содержащих растворители, и является биоразлагаемым.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Внешний вид	KPI 70	-	светлый прозрачный
Плотность, 15 °C	D 4052	kg/m ³	813
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	3.5
Цвет	D 1500	-	L 0.5
Температура вспышки	D 92	°C	130
Температура застывания	D 97	°C	-18
Кислотное число	D 664	mg KOH/g	<0.03
Тест на коррозионную стойкость, процедуры А и В, 24ч	D 665	-	пройден
Анилиновая точка	D 611	°C	92
Биоразлагаемость, 28 дней	OECD 301 B	%	55

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.