

Q8 Marine Engine Oil O-278-2

SAE 40



Описание

- Моторное масло для тяжело нагруженных морских дизельных двигателей, класса вязкости SAE 40.

Применение

- Для всех высокопроизводительных четырехтактных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.
- Для атмосферных дизельных двигателей, двигателей с турбонаддувом или форсированных, с охлаждением или без, установленных на коммерческом транспорте или тяжелой технике.

Спецификация

- ACEA E3.
- API CF.

Преимущества

- Высокие моющие свойства дизельных двигателей.
- Может также использоваться как трансмиссионное масло.
- Низкий уровень износа в жестких условиях эксплуатации.
- Хорошая защита от ржавления и коррозии.
- Увеличенный интервал замены масла.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 40
Плотность, 15 °C	D 1298	kg/m ³	0.894
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	130
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.2
Индекс вязкости	D 2270	-	107
Температура вспышки	D 93	°C	204
Температура застывания	D 97	°C	-39
Щелочное число	D 2896	mg KOH/g	10.3
Сульфатная зольность	D 874	% mass	1.4

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.