

Q8 SuperGear V Plus 75W-90

Описание

Синтетическое высокоэффективное трансмиссионное масло.

Применение

- Для тяжело нагруженных механических коробок передач

Рекомендации

- Q8 SuperGear V Plus имеет официальное одобрение:

Спецификации

- Volvo Transmission Oil 97315 (400,000 km drain)

Преимущества

- Предотвращает износ синхронизаторов
- Облегчает плавное переключение передач синхронизатора
- Предотвращает износ трансмиссии
- Обеспечивает первозданную чистоту трансмиссии
- Увеличивает срок службы оборудования
- Предотвращает коррозию
- Надёжно защищает от ржавчины
- Обеспечивает экономию топлива

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 75W-90
Плотность при 15 °C	D 1298	кг/м ³	871
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	133,3
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	17,6
Индекс вязкости	D 2270	-	146
Вязкость по Брукфильду, -40 °C	D 2938	Па*с	14,8
Температура вспышки	D 93	°C	192
Температура застывания	D 97	°C	-52

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

